



T7.175 SPS



Imágenes referenciales. Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. CH.L0326.

AMBRA Lubricantes

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Origen	Brasil
Motor	New Holland FPT, Turbo alimentado e intercooler, 6 cilindros, 6,75 cc. Tier III, 142 HP nominal y una máx. de 175 hp con extra-potencia, reserva de torque de 42%.
Inyección	Sistema de inyección Common rail.
Transmisión	Semi Power Shift 18x6 con inversor electrohidráulico. 40 kph
Dirección	Control hidrostático con bomba hidráulica independiente.
Sistema Hidráulico	Bomba Principal de 113 lts/min caudal variable y LS. Capacidad de levante 6475 kg. 4 válvulas remotas mecánicas.
Toma de Fuerza	2 velocidades 540/1000 rpm eje reversible, con accionamiento progresivo y liberación de freno.
Neumáticos	650/75R32 traseros. 540/65R28 delanteros.
Frenos	Frenos de servicio de accionamiento hidráulico y autoajustables, frenos auxiliares de remolque neumático.
Estanque combustible	290 lts + 105 lts auxiliar.
Cabina	Con suspensión, aire acondicionado, calefacción, asiento acompañante, disposición de comandos ergonómicos permitiendo una mayor versatilidad en la operación. Volante de dirección telescópico con regulación de altura e inclinación.
Tablero	Digital de fácil comprensión indica velocidad de avance, velocidad del TDF, nivel de recarga de combustible y alerta de próximo periodo de mantención.
Lastres	7718 kg sin lastres. Contrapesos delanteros 22x45 kg. Contrapesos traseros 6x65