

# T7.315 HEAVY DUTY

CON PLM INTELLIGENCE™



Característica	Especificación técnica
Marca	New Holland
Modelo	T7.315 Heavy Duty con PLM Intelligence™
Origen	Austria
Motor	FPT, Turbo alimentado e Intercooler, 6 cilindros, Emisión de gases Tier IV B, 300 HP nominal, máx. 315 hp. Ventilador Vistronic.
Inyección	Common Rail de alta presión Bosch, Def/Adblue ISO2224
Transmisión	ECO Auto Command o CVT (transmisión continuamente variable). Desde 0,03 a 50 km/hr. Modos de Control de transmisión, manual, automática, crucero y modo PTO.
Dirección	Hidrostática, Con válvula de prioridad para la dirección de bomba principal, sensor de giro, Bloque de Autoguidance, suspensión hidráulica TERRAGLIDE en eje delantero y dirección reactiva.
Sistema Hidráulico	Bomba principal de caudal variable de 223 lts/min, LS y retorno libre, control electrónico de sistema de 3 puntos frontal y trasero. Capacidad máx. de levante trasero 12032 kg a las rotulas y capacidad máx. de levante de 3 puntos frontal 6016 kg. 5 cuerpos valvulares de control remoto trasero y 2 cuerpos valvulares frontales con control de flujo y prioridad controlados desde Intellview 12, mas bloque Power Beyond(Presión, retorno, LS)
Lift o matic	Memoria de posición de brazos del 3 puntos trasero, accionamientos disponibles en palanca multifunción y panel de control, mas interruptor de subida y bajada progresiva en panel y tapabarros traseros.
Toma de Fuerza	PTO Posterior de 540/540E/1000/1000E, Conexión electrohidráulica, Sistema automático de conexión progresiva, desbloqueo freno PTO para detención de equipos de alta inercia. PTO Frontal de 2 velocidades 1000/1000E.
Frenos	Frenos principales HD autoajustables, freno de estacionamiento electrónico (EPB), freno de parada de emergencia y frenos auxiliares de remolque hidráulico y neumático.
Neumáticos	Delanteros 600/70R30 y Traseros 800/70R38 con eje desplazable para mayores opciones de trocha
Peso	Peso Bruto 10500 kg, máximo permitido 16500 kg.
Estanque combustible	Diésel de 601 lts, Adblue 96 lts.
Sistema satelital	Full PLM hidráulico, Pantalla Intellview 12, Antena CYGNUS liberado para compra de señales satelitales, sistema de Telemetría incorporado.
Cabina	Con Suspensión Neumática, Asiento operador suspensión neumática, asiento acompañante, A/A, calefacción automática, disposición de comandos ergonómicos permiten una mayor versatilidad en la operación, palanca multifunción, triple accionamiento de inversión de marcha, panel de control electrónico (SideWinder), monitor Intellview 12, conector ISO BUS. Radio con bluetooth. Iluminación 20 faros LED de trabajo controladas desde Intellview 12.
Tablero	Digital de fácil comprensión indica posicionamiento de 3 puntos, velocidad de avance, velocidad del TDF, nivel de recarga de combustible, alerta de próximo periodo de mantención, configuraciones básicas de operación.

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO

📞 ATENCIÓN A CLIENTES: 600 410 5000

📍 VENTA DE UNIDADES, REPUESTO Y SERVICIO: Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Osorno y Puerto Montt.

✉️ CORREO: servicioalcliente@skc.cl

🌐 WEB: www.skc.cl

