

BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRES

20.5R25 VSDL L5

20.5R25 VSDL (V-STEEL D-LUG)



Banda de rodado extra profunda diseñada para superficies severas o rocosas ofreciendo una excelente tracción, estabilidad y conducción confortable. Paredes laterales especialmente diseñadas para proporcionar una protección adicional contra el corte. Para uso en minas subterráneas, minas a rajo abierto y canteras.

Medida Neumatico	Diseño	LI/SS	Clas. Estrella	TRA	Comp.	TKPH	DIMENSIONES (*)					Cap. Carga (kg)	Aro/Alt. Flange (in)	Presion (PSI)	Vel. Max (Km/hr)	Vel. Prom. (Km/hr)
							OD (mm)	OW (mm)	SLR (mm)	SLW (mm)	OTD (mm)					
20.5R25 Sin Camara	VSDL	BS	*1	L5	D2A	---	1552	531	702	600	78	9500 11500	17.00/2.0	Front:65 Rear:60	10	6

Nota: Las Presiones de Inflado nominales recomendadas son en frio

Tamaño	Diseño	Procedimiento	Distancia de Traslado Maximo	
			5km	10km
20.5R25	VSDL D2A L5	Tiempo de descanso antes del viaje	2hr	4hr
		Velocidad maxima de viaje	10km/hr	10km/hr

(*) Nomenclatura

OD : Diámetro Original

OW : Ancho del Neumático

SLR : Radio Estático Cargado

SLW : Ancho Estático Cargado

OD : Profundidad de Goma Original

Front : Eje Delantero

Rear : Eje Trasero