

# BRIDGESTONE MINING SOLUTION LATIN AMERICA S.A.

## Firestone 20.5R25 MULTI BLOCK T

### Firestone 20.5R25 MULTI BLOCK T



Posee un diseño de banda de rodado no direccional la cual por el tipo de dibujo limita la flexión de sus bloques de la banda de rodado aumentado así su resistente al desgaste. Además, el tipo de diseño de los hombros permite obtener una alta tracción. Su pared lateral posee una excelente resistencia a los cortes evitando daños que podrían generar tiempos detenidos en los equipos. Lo cual hace que este tipo de neumático sea muy versátil pudiendo ser instalados en camiones articulados y cargadores.

(Sin Camara)	Diseño	Clas. Estrella	TRA	TKPH	DIMENSIONES (*)					Cap. Carga (kg)	Aro/Alt. Flange (in)	Presion (PSI)	Vel. Max (Km/hr)
					OD (mm)	OW (mm)	SLR (mm)	SLW (mm)	OTD (mm)				
20.5R25 (Sin Camara)	MultiBlock T	2*	E3	187	1482	536	652	620	32	7.300	17.00/2.0	76	50
		1*	L3							9.500		73	10

Nota: Las Presiones indicadas son siempre en frio, estas pueden variar según las recomendaciones del representante de Bridgestone

#### (\*) Nomenclatura

- OD : Diámetro Original
- OW : Ancho del Neumático
- SLR : Radio Estático Cargado
- SLW : Ancho Estático Cargado
- OTD : Profundidad de Goma Original