



FABRICADO
EN ITALIA

RETROEXCAVADORA

B110D



CARACTERÍSTICAS

MARCA
MODELO
EMPRESA
MOTOR
CILINDRADA
TORQUE MÁXIMO
POTENCIA
NORMA EMISIONES
NÚMERO CILINDROS MOTOR
TRANSMISIÓN
CAPACIDAD COMBUSTIBLE / AD BLUE
VELOCIDADES
CAPACIDAD DEL SISTEMA HIDRÁULICO
ASPIRACIÓN
PESO
TELEMETRÍA
CABINA

ESPECIFICACIONES

NEW HOLLAND CONSTRUCTION
B110D TIER 4B FINAL -ITALIA
SK COMERCIAL SPA
FPT- F5BFL413B
3.4 LITROS
110 HP / 82 kW
460 NM @1.400 RPM
TIER 4B FINAL / DOC-SCR
4 EN LÍNEA
POWERSHUTTLE
131 / 13 LITROS
F-R 4/4
121 LITROS
TURBOCOMPRESOR
8.402 KG
MY NEW HOLLAND
ROPS/FOPS - HVAC

SISTEMA HIDRÁULICO

TIPO DE SISTEMA	CENTRO ABIERTO / CONTROL MECÁNICO
BOMBA PRINCIPAL	DOBLE ENGRANAJE
CAPACIDAD DE LA BOMBA	151 LPM
PRESIÓN DE ALIVIO	3.045 PSI / 210 BAR
CAPACIDAD ELEVACION BALDE CARGADOR	3.553 KG
FUERZA MAX BALDE CARGADOR	6.465 KGF
CAPACIDAD BALDE CARGADOR	1.0 METROS CÚBICOS
CAPACIDAD MAX EXCAVACIÓN	4.666 MM

IMÁGENES REFERENCIALES. LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. CHL07/26

AMBRA Lubricantes

ATENCIÓN A CLIENTES: 600 410 5000
VENTA DE UNIDADES, REPUESTO Y SERVICIO: IQUIQUE, CALAMA, ANTOFAGASTA, COPIAPÓ,
LA SERENA, SANTIAGO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCIÓN, TEMUCO, OSORNO Y PUERTO MONTT.
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@SKC.CL
WEB: SKC.CL/NEWHOLLANDCONSTRUCTION

