



MODELOS

LANCER MDC 600

600 litros de capacidad,
tolva metálica, distribución
por monodisco.

LANCER PPO 900

600 litros de capacidad,
tolva de polietileno,
distribución por péndulo.

LANCER MDPO 900

600 litros de capacidad,
tolva de polietileno,
distribución por monodisco.

LANCER 1350

1350 litros de capacidad,
tolva de polietileno,
distribución por doble disco.

LANCER MASTER 1500

1500 litros de capacidad,
tolva de polietileno,
distribución por doble disco.



CARRO DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE Y CAL



MODELOS

LANCER 2500

1,3 m³ de capacidad, tolva metálica, distribución de 6 a 25 metros.

LANCER 5000

2,5 m³ de capacidad, tolva metálica, distribución de 6 a 25 metros.

LANCER 7500

4,2 m³ de capacidad, tolva metálica o acero inoxidable, distribución de 6 a 25 metros.

LANCER 6000 ORGÁNICO

Capacidad de 3,15 m³ y ancho de distribución de 10 a 16 metros.

LANCER 12000 ORGÁNICO

Capacidad de 6 m³ y ancho de distribución de 10 a 16 metros.

LANCER MAXIMUS 8000

Capacidad de 4 m³, de 50 a 7850 kg/ha, hasta 36 metros de ancho de distribución.

LANCER MAGNUM 10000

Capacidad de 5 m³, de 50 a 7850 kg/ha, de 6 a 25 metros de ancho de distribución.

LANCER MAGNUM 20000

Capacidad de 10 m³, de 50 a 7850 kg/ha, de 6 a 25 metros de ancho de distribución.



MODELOS

ROTTER 150

Ancho de corte de 1,5 metros. Transmisión directa. Altura de corte de 4 a 20 cms. 2 cuchillas.

ROTTER 180

Ancho de corte de 1,8 metros. Transmisión directa. Altura de corte de 4 a 20 cms. 2 cuchillas.

ROTTER 225

Ancho de corte de 2,25 metros. Transmisión por correas. Altura de corte de 5, 10, 15 y 20 cms. 4 cuchillas.

ROTTER 300

Ancho de corte de 3,0 metros. Transmisión por correas. Altura de corte de 5, 10, 15 y 20 cms. 4 cuchillas.



ARADOS DE LEVANTE HIDRÁULICO



MODELOS

JUMBO MATIC H-3

Arado subsolador de levante hidráulico de 3 puntas.

JUMBO MATIC H-5

Arado subsolador de levante hidráulico de 5 puntas.

JUMBO MATIC H-7

Arado subsolador de levante hidráulico de 7 puntas.



MODELOS

JUMBO MATIC A-5

Arado subsolador de levante hidráulico de 3 puntas

JUMBO MATIC A-7

Arado subsolador de levante hidráulico de 7 puntas



ARADO DE DISCO REVERSIBLE



MODELO

AR3-28

3 discos de 28 pulgadas,
reversible.



MODELOS

TANKER 8000

Capacidad de 7,5 m³ y carga máxima de 8800 kgs, altura de descarga 3,8 metros.

TANKER 10000

Capacidad de 10 m³ y carga máxima de 11000 kgs, altura de descarga 4 metros.

TANKER 14000

Capacidad de 14 m³ y carga máxima de 12000 kgs, altura de descarga 4 metros.

TANKER FAST 16500

Capacidad de 16,5 m³ y carga máxima de 16500 kgs, altura de descarga 4,41 metros.

TANKER 20000 INOX

Capacidad de 20 m³ y carga máxima de 15000 kgs, altura de descarga 3,5 metros.
Tolva de acero inoxidable.

