



FABRICADO
EN JAPÓN

EXCAVADORA

E215D



CARACTERÍSTICAS

MARCA
MODELO
EMPRESA
MOTOR
CILINDRADA
POTENCIA
TORQUE MÁXIMO
NORMA EMISIONES
ORIGEN
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
SISTEMA HIDRÁULICO
CAPACIDAD ESTANQUE HIDRÁULICO
SISTEMA INYECCIÓN
PESO OPERACIONAL
CAUDAL MÁXIMO
CAPACIDAD SISTEMA ENFRIAMIENTO
FUERZA MAX EXCAVACIÓN
VELOCIDAD TRASLACIÓN
VELOCIDAD GIRO
CAPACIDAD DE BALDE
PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN

ESPECIFICACIONES

NEW HOLLAND CONSTRUCTION
E215D EVO
SK COMERCIAL SPA
ISUZU GI-4HK1X
5.200 CC
117 kW / 157 CV @ 1.800 RPM
608 NM @ 1.600 RPM
TIER 4B FINAL
JAPÓN
410 LITROS
2 BOMBAS DE PISTONES AXIALES
147 LITROS
COMMON RAIL ALTA PRESIÓN
21.400 KG
2X211 LTS/MIN
25 LITROS
142 KN
5,6 KM/H
11,5 RPM
1,2 M3
6,65 METROS

IMÁGENES REFERENCIALES. LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. CH107/26

AMBRA Lubricantes

ATENCIÓN A CLIENTES: 600 410 5000
VENTA DE UNIDADES, REPUESTO Y SERVICIO: IQUIQUE, CALAMA, ANTOFAGASTA, COPIAPÓ,
LA SERENA, SANTIAGO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCIÓN, TEMUCO, OSORNO Y PUERTO MONTT.
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@SKC.CL
WEB: SKC.CL/NEWHOLLANDCONSTRUCTION

