



Modelo: **TD75F**

Tipo de configuración: STANDARD



CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICA
Origen	Turquía
Motor	S8000, turbo intercooler
Inyección	Bomba rotativa Bosch mecánica.
Transmisión	Syncro Shuttle. Caja 12x12
Dirección	Hidrostática con bomba hidráulica independiente.
Sistema Hidráulico	Bomba Hidráulica de 40 lts/min, 2 válvulas de control remoto mecánicas, sistema de 3 puntos control mecánico, capacidad de levante de 1745 kg en rotulas
Lift o matic	Control de memoria de posición de brazos y ajuste de altura manual
Toma de Fuerza	540/540E rpm, accionamiento electrohidráulico con sistema automático de conexión progresiva
Neumáticos	Delanteros 280/70R20 y eje trasero 380/70R28.
Peso Operacional	3220 kg con contrapesos.
Estanque combustible	Capacidad de 80 litros
Cabina	El capó y la plataforma del operador están diseñados para obtener la máxima visibilidad delantera y provocar daños mínimos al cultivo.
Tablero	Digital de fácil comprensión indicador de velocidad de avance, nivel de recarga de combustible, RPM, Temperatura motor entre otros.