



FABRICADO
EN USA

MINICARGADOR

L318



CARACTERÍSTICAS

MARCA
MODELO
EMPRESA
MOTOR
CILINDRADA
POTENCIA
TORQUE MÁXIMO
NORMA EMISIONES
ORIGEN
TRANSMISIÓN
CABINA
CAPACIDAD COMBUSTIBLE
NÚMERO CILINDROS MOTOR
SISTEMA HIDRÁULICO
CAPACIDAD ESTANQUE HIDRÁULICO
CAUDAL MÁXIMO BOMBA HIDRÁULICA STAD
ASPIRACIÓN
SISTEMA INYECCIÓN
TELEMETRÍA
SISTEMA DE CONTROL
ALTURA DESCARGA
CARGA OPERATIVA NOMINAL
CARGA OPERATIVA CONTRAPESO
CARGA VOLCADO NOMINAL
CARGA VOLCADO CONTRAPESO
ALTURA PERNO BALDE FRONTAL
BOMBA ALTO CAUDAL
PESO OPERACIONAL CONTRAPESO
PESO OPERACIONAL
CAPACIDAD BALDE
ALTURA MÁXIMA DE LEVANTE
SISTEMA DE BRAZOS

ESPECIFICACIONES

NEW HOLLAND CONSTRUCTION
L318 CAB
SK COMERCIAL SPA
PERKINS / N4LDI-TA
2.200 CC
44 kW / 61 CV @ 2.500 RPM
183 NM @ 1.400 RPM
TIER 4B FINAL / STAGE V
USA
HIDROSTÁTICA
ROPS/FOPS - CABINA CON A/C
74 LITROS
4
BOMBA DE DESPLAZAMIENTO FIJO
15,0 LITROS
78 LTS/MIN
TURBOALIMENTADO C/ EGR EXTERNA
HPCDR DIRECT
MY NEW HOLLAND DE SERIE
MANDO (EH) ELECTROHIDRÁULICO
2.215 MM
815 KG
865 KG
1.630 KG
1.730 KG
3.050 MM
116/210 LTS/MIN
2.930 KG
2.830 KG
0,54 M3
4.055 MM
SUPER BOOM

IMÁGENES REFERENCIALES. LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. CHL07/26

AMBRA Lubricantes

ATENCIÓN A CLIENTES: 600 410 5000
VENTA DE UNIDADES, REPUESTO Y SERVICIO: IQUIQUE, CALAMA, ANTOFAGASTA, COPIAPÓ,
LA SERENA, SANTIAGO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCIÓN, TEMUCO, OSORNO Y PUERTO MONTT.
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@SKC.CL
WEB: SKC.CL/NEWHOLLANDCONSTRUCTION

