



PETRONAS Tutela Axle 700 EHD SAE 75W-90

Diseñado para ser la Fluid Technology Solution de preferencia para ofrecer una excelente protección y una vida del aceite más larga a los sistemas de eje, transeje y transmisión final

Descripción y aplicaciones

PETRONAS Tutela Axle 700 EHD es un aceite para ejes premium totalmente sintético que proporciona una ampliación de los intervalos entre cambios de aceite y una protección total incluso en las condiciones más severas para las transmisiones, ejes, transejes, diferenciales y transmisiones finales actuales durante toda su vida útil. Su amplia cobertura de especificaciones de los principales fabricantes, fruto de una serie de exhaustivas pruebas de campo y en bancos de prueba, lo hace adecuado para su uso en prácticamente todas las transmisiones de trabajo severo. Se trata de un lubricante para todo el sistema de transmisión (TDL), recomendado tanto para cajas de cambios como para ejes que requieran SAE J2360 o API GL-4 / GL-5 / MT-1.

PETRONAS Tutela Axle 700 EHD satisface los exigentes requisitos de las transmisiones de la mayoría de los OEM, aprobados por Daimler, MAN, Meritor, Scania, Volvo y ZF; por ello, reduce el riesgo de utilizar el aceite equivocado y simplifica la gestión del inventario.

Ventajas

PETRONAS Tutela Axle 700 EHD mejora los beneficios de su negocio y la disponibilidad de sus vehículos a la vez que reduce significativamente sus costes operativos mediante:

- Un rendimiento de **ahorro de combustible** gracias a una **eficiencia de transmisión optimizada**:
 - o Una temperatura de funcionamiento más amplia para ayudar a reducir las pérdidas de energía operativas.
- Una **ampliación de los intervalos entre cambios de aceite y de la vida de la transmisión** gracias a:
 - o Una estabilidad térmica y frente a la oxidación a altas temperaturas excepcional, que proporciona una viscosidad estable y evita la formación de depósitos y lodos prolongando la vida útil del aceite incluso en condiciones severas.
 - o Una estabilidad al cizallamiento mejorada para mantener una fuerza constante de la película y una lubricación efectiva durante la vida útil del aceite con el fin de proteger todas las piezas.
 - o Una excelente resistencia frente al desgaste, a la extrema presión y a las picaduras y una excelente protección de los engranajes y los rodamientos en condiciones severas que ayuda a alargar la vida útil de los componentes.
 - o Una mayor vida útil del aceite y una prevención de la descomposición del fluido a altas temperaturas de funcionamiento para proporcionar una protección total a la transmisión.
- Una reducción del inventario

Proporciona una experiencia de conducción sobresaliente gracias a:

- Una **viscosidad excepcional a baja temperatura** para una mejor lubricación durante el arranque y un mayor confort en los cambios en condiciones frías.

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

PETRONAS Tutela Axle 700 EHD es un lubricante totalmente sintético de amplio rango que satisface o excede los siguientes rendimientos:

Aprobaciones y especificaciones:

- SAE J2360
- MAN 341 Tipo Z2 y MAN 342 Tipo S1
- MB 235.8
- Meritor O76N
- SCANIA STO 1:0 y SCANIA 2:0A FS
- Volvo 97312

- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19C, 21A
- API GL-4/GL-5/MT-1
- MIL PRF-2105E

Satisface o excede los requisitos de rendimiento de:

- DAF
- DETROIT DIESEL DFS93K219.01
- Mack GO-J
- Renault Nota técnica B0032/2 Anexo 3

Nota: consulte siempre el manual del propietario para saber cuáles son el grado de viscosidad y las especificaciones recomendadas para su vehículo en concreto.

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,870
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	15,5
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	104
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	157
Viscosidad Brookfield a -40°C	ASTM D 2983	mPa.s (cP)	55000
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-51
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	238

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y seguridad al utilizarlo en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No verter en desagües, suelo o agua.

Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Las fichas técnicas de PLI y la información que aparece aquí se considera precisa en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita su precisión o integridad o la información o cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de estos documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales pertinentes.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplarizante, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con nuestros representantes locales en caso de que precise más información.

Código: 1694