



Modelo: **T6080**

Tipo de configuración: CABINADO



CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICA
Origen	Inglaterra
Motor	New Holland FPT, Turbo alimentado, 6 cilindros, Tier III, 158 hp
Sistema de Inyección	Electrónica Common Rail.
Transmisión	Power Command 18 x 6, 18 velocidades de avance y 6 de retroceso. 3 secuencia de operación. Manual, campo y carretera
Dirección	Hidrostática con bomba hidráulica independiente de 64 lts. Sensor de dirección y bloque hidráulico Autoguidance
Sistema Hidráulico	Bomba primaria 113 lts/min, Capacidad de levante 6689 kg, Cat II/III, c/enganche rápido. 4 válvulas de control remoto mecánicas, Brazo derecho y brazo de 3 puntos de acción hidráulica
Lift-O-Matic	Memoria de Control de posición en palanca multifunción y acción gradual en tapabarros traseros
Toma de Fuerza	540/540E/1000 , Sistema automático de conexión progresiva y liberador de freno de toma de fuerza para equipos de alta inercia
Neumáticos	Delantero 600/60 R 28 Trasero 710/60 R38
Peso Operacional	5950 kg sin lastres, sin conductor ni equipo adicional
Capacidad de Combustible	285 lts
Tablero	Digital de fácil comprensión indicador de velocidad de avance, velocidad del TDF, nivel de recarga de combustible y alerta de próximo periodo de mantención
Cabina	Con suspensión, aire acondicionado, calefacción, gran espacio interior, disposición de comandos ergonómicos permitiendo una mayor versatilidad en la operación, Asiento acompañante y volante de dirección con regulación telescópica
Frenos	De servicio de accionamiento hidráulico y frenos auxiliares de remolque de acción Neumática(aire) e Hidráulica

Fotografía referencial. CHL06/24