



FABRICADO  
EN INDIA

## RODILLO COMPACTADOR

# V110 PD



### CARACTERÍSTICAS

|                                 |
|---------------------------------|
| MARCA                           |
| MODELO                          |
| EMPRESA                         |
| MOTOR                           |
| CILINDRADA                      |
| POTENCIA                        |
| SISTEMA ELÉCTRICO               |
| NORMA EMISIONES                 |
| NÚMERO CILINDROS MOTOR          |
| SISTEMA INYECCIÓN               |
| ASPIRACIÓN                      |
| SISTEMA HIDRÁULICO DE VIBRACIÓN |
| TELEMETRÍA                      |
| CAPACIDAD COMBUSTIBLE           |
| TRANSMISIÓN                     |
| ORIGEN                          |
| CABINA TIPO CABINA              |
| TIPO DE TRANSMISIÓN             |
| NEUMÁTICOS                      |
| VIBRACIÓN                       |
| VELOCIDAD TRASLACIÓN            |
| MOTOR VIBRATORIO                |
| TAMBOR TROMMEL                  |
| ANCHO TAMBOR                    |
| FRECUENCIA                      |
| VELOCIDAD DESPLAZAMIENTO        |

### ESPECIFICACIONES

|                                           |
|-------------------------------------------|
| NEW HOLLAND CONSTRUCTION                  |
| V110 PD                                   |
| SK COMERCIAL SPA                          |
| FPT / F5C                                 |
| 3.400 CC                                  |
| 110 @ 2.200 CV                            |
| 12 VOLT-110 AH                            |
| TIER 4B FINAL                             |
| 4                                         |
| HPCDR DIRECT                              |
| TURBO ALIMENTADO                          |
| BOMBA DE PISTONES AXIALES BIDIRECCIONALES |
| MY NEW HOLLAND DE SERIE                   |
| 235 LITROS                                |
| HIDROESTÁTICA                             |
| INDIA                                     |
| ESTACIÓN DEL OPERADOR MONTADA             |
| ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO                |
| 23.1 - 26.8 PR                            |
| 31 HZ / 34 HZ                             |
| 0-5.5 (KM/H)                              |
| MOTOR PISTONES AXIALES                    |
| PIE DE CABRA DESMONTABLE A LISO           |
| 2.150 MM                                  |
| SELECTOR DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA        |
| 0-1 1.5 (KM/H)                            |

IMÁGENES REFERENCIALES. LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. CHL07/26

AMBRA Lubricantes

ATENCIÓN A CLIENTES: 600 410 5000  
VENTA DE UNIDADES, REPUESTO Y SERVICIO: IQUIQUE, CALAMA, ANTOFAGASTA, COPIAPÓ,  
LA SERENA, SANTIAGO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCIÓN, TEMUCO, OSORNO Y PUERTO MONTT.  
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@SKC.CL  
WEB: SKC.CL/NEWHOLLANDCONSTRUCTION

