

# BERTHOUD®

## APOLO 600

### AZUFRADORAS REMOLCADAS

- gran capacidad
- tolva doble de baja altura
- potente
- ajuste y dosificación de precisión
- facilidad de ajuste

REMOLCADO DE  
BAJA ALTURA DE  
GRAN TRABAJO



- Al fin **REGULARIDAD** y **PRECISIÓN** perfectas en la **ALIMENTACIÓN** y la **DOSIFICACIÓN** del polvo gracias a **2 TORNILLOS DOSIFICADORES** comandados por un **VARIADOR HIDRÁULICO**.
- El **TORNILLO DOSIFICADOR** suelta en cada vuelta un **VOLUMEN CONSTANTE** de polvo. El ajuste consiste en seleccionar la velocidad de rotación apropiada.
- El Producto no pasa por el ventilador



- Capacidad de 600 L: una autonomía de 10 ha a 40 kg/ha.
- Cuba de baja altura de abertura de llenado total: estabilidad mejorada. Facilidad en la carga.
- Precisión de dosificación y regularidad de aplicación **produciendo** un equilibrio perfecto en las 2 salidas, de ajuste fácil y confiable desde el puesto de mando.
- Velocidad variable con regulador ubicado en el puesto de mando.
- Nuevo tabique anti-abovedado vibrante: no más problemas de abovedado.
- Vaciado mecánico de la tolva después de tratamiento.
- Entrega de 20 kg/min .
- Eliminación de riesgos en la solidificación en el fondo de la tolva.
- Tornillos dosificadores removibles: al quitar uno de los tornillos dosificadores, posibilidad de aplicación por un solo lado.
- Ancho de rueda variable : min 920 m/m máx 1020 m/m.
- Potencia absorbida: 20 HP
- Facilidad en el mantenimiento.

# APOLO 600

